

## Zertifikat

Name und Anschrift: hawa GmbH  
Industriestr. 12  
D-88489 Wain

Produkt: hawa Anreihschrank Typ 0375

Hiermit erklären wir, dass oben genanntes Produkt in geschlossener Ausführung konstruktiv ausgelegt ist für:

- Schutzart IP55 (1-türige Ausführung IP56 mit Erweiterungssatz 0396-7056-01-00)
- Schutzart IK09
- Umgebungstemperaturen von -25°C bis +40°C
- Innenraumaufstellung


Die IP-Schutzart ist abhängig:

- von der ordnungsgemäßen Montage der Anbauteile (Dach, Kabelplatten, Rückwand) und der Seitenwände sowie des Erweiterungssatz (Zubehör)
- von der Verwendung geeigneter Betriebsmittel, (An-) Bauteile und deren ordnungsgemäßen Montage

Beurteilungsgrundlage: EN 62208:2011, Leergehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen  
Allgemeine Anforderungen  
Kapitel 7.2 Übliche Betriebsbedingungen  
Kapitel 9.7 IK-Schutzgrad  
Kapitel 9.8 IP-Schutzgrad  
Kapitel 9.13.2.1 Korrosionsbeständigkeit

Wain, 30.01.2015

  
Arno Müller  
Geschäftsführer

  
i.V. Thomas Eglof  
Leiter Produktmanagement