



Schutzleiteranschluss:

Tür: 1 x M 6x16

Korpus: 2 x M 6x16

Blechstärke:

Tür: 1.5 [0.06] /16 ga

Korpus: 1.35 [0.05] /17 ga

Maße in mm[Inch]

| | | | | | |
|--|--------|------------|---------|---------|------------------|
| Gewicht: 13.06 kg / 28.8 lbs | Datum | Name | Ers. f. | | |
|  DIN ISO 5456-2 Laserbearbeitung DIN EN ISO 9013-1 Stanzen DIN 6930-2-m Biegen NF E 02-352-n Schweißen EN ISO 13920-B Schweißvorgabe WPS DIN EN ISO 5817 - D Allgmeintoleranz DIN ISO 2768-1-m | erst. | 19.02.2021 | millerm | Ers. d. | |
| | bearb. | 19.07.2023 | millerm | Urspr. | |
| | gepr. | 19.07.2023 | Eglof | A3 | Maßstab: Blatt 1 |
| | gen. | | | 1:5 | von 1 |

Benennung:
Wandgehäuse B=400 H=600 T=150

Art. Nr.: 3331-4060-15-17

Zeichn. Nr.:

Index: 0

häwa

 häwa GmbH
 Industriestraße 12
 D-88489 Wain