

Technische Daten Kompakt 500

Technical data Kompakt 500

Caractéristiques Kompakt 500

Technische Daten:



Nennspannung:	230V, 50/60 Hz	115V, 50/60 Hz
Nennleistung:	54/56 W	54/56 W
Nennstrom:	0,24/0,26 A	0,46/0,48 A
Sicherung:	6 AT	6 AT
Spezifische Wärmeleistung:	20 W/K	20 W/K
Abzuführende Verlustleistung bei Temperaturdifferenz 25K:	500 W	500 W
Montageart:	Anbau/Einbau	
Material Tauscherelement:	Aluminium	
Material Gehäuse:	Stahlblech 1 mm	
Elektrischer Anschluss:	2 Anschlusskabel 3-adrig durch Geräterückwand	
Schutzart:	IP54, Außenlüfter IP22	
Gewicht:	8 kg	
Abmessungen:	BxHxT: 250x510x90 mm	

Technical data:

Rated voltage:	230V, 50/60 Hz	115V, 50/60 Hz
Rated capacity:	54/56 W	54/56 W
Rated current:	0,24/0,26 A	0,46/0,48 A
Fuse:	6 AT	6 AT
Spec. heating capacity	20 W/K	20 W/K
Dissipated heat at temperature difference 25K:	500 W	500 W
Fixing type:	External/internal mounting	
Material heat exchanger core:	Aluminium	
Material housing:	Sheet steel 1 mm/0,04"	
Electrical connection:	2 3-wire cable connection, through the rear panel	
Protection class:	IP54, external fan IP22	
Weight:	8 kg/17,63 lbs	
Dimensions:	WxHxD: 250x510x90 mm/9.84"x20.08"x3.54"	

Caractéristiques techniques :

Tension nominale :	230V, 50/60 Hz	115V, 50/60 Hz
Rendement nominal :	54/56 W	54/56 W
Courant nominal :	0,24/0,26 A	0,46/0,48 A
Fusible :	6 AT	6 AT
Rendement calorifique spécifique :	20 W/K	20 W/K
Perte de puissance à absorber à une différence de température de 25K :	500 W	500 W
Type de montage :	Montage extérieur/intérieur	
Matériau registre d'échange en lamelles :	Aluminium	
Matériau coffret :	Tôle d'acier 1 mm	
Raccordement électrique :	2 Câble de raccordement à 3 brins à travers la paroi arrière de l'appareil	
Degré de protection :	IP54, ventilateur extérieur IP22	
Poids :	8 kg	
Dimensions :	LxHxP : 250x510x90 mm	






Technische Daten Kompakt 500

Technical data Kompakt 500

Caractéristiques Kompakt 500

Lochbild Schrankanbau
Drilling template external mounting
Gabarit de perçage montage extérieur

Schaltplan
Wiring diagram
Schéma de connexion



Hinweis:

Beim Einsatz in sehr ölhaltiger Umgebungsluft empfiehlt es sich, den Verschlussstopfen im Geräteboden zu entfernen, damit angesammeltes Öl abfließen kann. Bei sauberer und trockener Umgebung ist auch ein Schrankeinbau möglich. Das Gerät muß hierzu auf dem Kopf stehend eingebaut werden.

Achtung: Lochbild auf Kopf stehend von innen einbringen. Anschlusskabel auf Abgang oben ummontieren.

Note:

If the heat exchanger is used in highly oil-contaminated ambient air, it is recommended to remove the plug in the bottom of the device to ensure that the accumulated oil can drain off.

If there is a clean and dry environment, internal mounting of the heat exchanger is possible. The heat exchanger has to be mounted upside down.

Attention: Adhere drilling template upside down from inside and change power cable to upper outlet.

Remarque:

Si l'échangeur thermique est installé en atmosphère saturée d'huile, il est recommandé d'enlever le bouchon de fermeture situé au fond de l'appareil pour que l'huile accumulée puisse s'écouler.

Si l'environnement est propre et sec, le montage intérieur est aussi possible. Dans ce cas, l'appareil doit être monté l'intérieur avec le haut tourné vers le bas.

Attention: Coller le gabarit de perçages à l'intérieur avec le haut tourné vers le bas et détourner le câble de branchement vers la sortie en haut.

Änderungen vorbehalten/Specifications subject to modifications/Sous réserve de modifications

© häwa, 01/2026

3114-0500-00-77TD

D 88489 Wain

F 67600 Sélestat

USA Duluth, GA 30097

häwa GmbH
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 98460
info@haewa.de

häwa France Sarl
22, Rue Roswag
Tel. +33 672 71 3309
info@haewa.fr

haewa Corporation
3768 Peachtree Crest Drive
Tel. +1 770 9213272
info@haewa.com